アナログ絶縁抵抗計／ 3213A シリーズ



JISマーク表示許可製品



3213A \29,000（ケース付）
約 105 × 177 × 55mm　約 700g

3213Aシリーズは電気設備技術基準や電気用品安全法などの法規制を受ける電気機器，配線工事などの絶縁抵抗の安全確認，一般電気工事の絶縁チェックなどに最適な小形堅牢の電池式絶縁抵抗計です。

特　長

- **●操作はワンタッチ，連続測定ができるスイッチロック方式**
- **●各種の測定条件に対応できる豊富なアクセサリ**
- **●交流電圧の測定，動力線などの活線確認ができます。**
- **●振動・衝撃に強い小形堅牢なハンディタイプ**

仕　様

標準試験条件

関連規格　JIS C 1302-2002に適合

形　名	定　格	有効測定範囲	中央表示値	交流電圧目盛
321341	100V/20MΩ	0.02〜20MΩ	0.5MΩ	0〜150V
321342	250V/50MΩ	0.05〜50MΩ	1MΩ	0〜250V
321343	500V/100MΩ	0.1〜100MΩ	2MΩ	0〜300V
321344	500V/1,000MΩ	1〜1,000MΩ	20MΩ	0〜300V
321345	1,000V/2,000MΩ	2〜2,000MΩ	50MΩ	0〜300V


周囲温湿度　**23 ± 5℃　45 〜 75%RH**
姿　勢　水平（水平からの傾斜角は 5° 以下）
外部磁界　なし
電池電圧　電池有効範囲（電池チェックを行ったとき，指針が BAT マーク内を示すこと）

上記条件での許容差


抵抗測定　第 1 有効測定範囲　± 5% of rdg
　第 2 有効測定範囲　± 10% of rdg
無限大表示およびゼロ表示 目盛の長さの 0.7%以下
交流電圧　最大値の± 10%
開放回路電圧　定格電圧の 130%以内
定格測定電流　第 1 有効測定範囲で 1mA　0% 〜 +20%
短絡電流　12mA 以下
目盛りの長さ　約 88mm
電池　単三乾電池　R6P（SUM-3）8 本
使用温度／湿度　0 〜 40℃／ 90%RH 以下（結露しないこと）
保存温度／湿度　-10 〜 60℃／ 70%RH 以下（ただし，結露しないこと。電池を取りはずしてください）
外形寸法　約 105mm × 177mm × 55mm（本体）
質量　約700g（付属の電池を含む），約1.2kgハードケース，さげ手，測定リード，付属の電池を含む）

付属品

品名	形名	数量	定価(別売の場合)
測定リード	B9205VA	1本(アース･ライン1体形)	\3,000
ハードケース	B9600HA	1個(リード収納ケース付)	\3,000
さげ手	B9303XE	1本	\600
取扱説明書	−	1部	\500
電池	−	8本(本体内蔵)	−



B9600HAハードケース
¥3,000




B9303XEさげ手
¥600



B9600NV　¥2,000
プローブ換え先収納袋

外形図

単位：mm



形名一覧表

品　名	形　名	記　事
電池式絶縁抵抗計	321341	100V/20MΩ, AC150V
	321342	250V/50MΩ, AC250V
	321343	500V/100MΩ, AC300V
	321344	500V/1000MΩ, AC300V
	321345	1000V/2000MΩ, AC300V

アクセサリ（別売）

品　名	形名・部品番号	仕　様	定価(\)
プローブ換え先	B9600GN	汎用	1,000
	B9600NZ	先細形	1,500
	B9600NW	フック形	1,000
	B9600NX	延長用	2,500
	B9600NZ	先細形	1,500
	B9635JK	ピッケル形	2,000
プローブ換え先収納袋	B9600NV		2,000
スイッチ付きプローブ	321802		4,000
ガード端子用リード	321803		1,500

補用品

品　名	部品番号	記　事	定価(\)
測定リード	B9205VA	アース・ライン一体形	3,000
ハードケース	B9600HA	リード収納ケース付	3,000
リード収納ケース	B9646CA		600
さげ手	B9303XE		600